




Technické parametry systémové desky TP5:

Popis: Systémová deska pro tenké podlahové vytápění.
Polypropylénový pás se strukturou skosených výlisků.
Výška: 5 mm.
Rozměr: 1 x 0,8 = 0,8m².
Pro typ topného kabelu: Line™T10, Výkon = 10 W/bm.

Postup instalace:

1. Systémovou desku pokládejte na suchý anhydritový, nebo betonový povrch s maximální **2% objemovou vlhkostí**.
2. Povrch **musí být rovný**. Jestli není rovný, tak povrch vyrovnejte samo nivelačním potěrem.
3. Na rovný povrch se lepí systémová deska po **celé ploše na flexibilní lepidlo, které je** naneseo zubovou stěrkou.
4. Při instalaci systémových desek nutno **zachovat dilatační spáry**.
5. Rozestupy mezi výlisky jsou 3 cm. Topný kabel **Line™T10** aplikujte kolem každého 3. výlisku.
6. Při aplikaci topných kabelů do polypropylénového pásu se strukturou skosených výlisků, topný kabel zalejte **flexibilním lepidlem / tmelem vhodným pro podlahové vytápění**.
7. Musí být zajištěno zakrytí kabelů a výlisků minimálně v tloušťce 5 mm. Pro lepší rozložení a rovnoměrnější povrch **doporučujeme zvolit přelití 8 – 10 mm**.
8. Na takový povrch můžete lepit dlažbu flexibilním lepidlem vhodným pro podlahové topení. Nebo jinou krytinu vhodnou pro podlahové topení označenou **touto mezinárodní značkou**.



Prodloužená záruka 10 let – při dodržení instalačního návodu.

Záruka neplatí, pokud instalace nebyla provedena odborně způsobilou osobou, nebo chybou způsobenou nesprávným návrhem, poškozením, nesprávnou instalací, nebo jiným pozdějším poškozením. Pokud budeme požádání opravit nebo vyměnit takovýto produkt, všechny náklady budou účtovány.

Datum prodeje / Razítko:	Datum instalace:	Razítko:
Elektroinstalatér / Prodejce:	Jméno a příjmení, tel., e-mail:	Podpis: